

Verlegungsanleitungen von Viresco® Sator für den Erosionsschutz

Der Samen ist etwas Lebendiges. Sein Wuchs hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, u.a. dem Klima, der Bewässerung und der Bodenart. Deshalb wird empfohlen, *VIRESCO®* bei einer Temperatur zu verlegen, die konstant höher als 8°-10° und niedriger als 30° ist. Man empfiehlt, die folgenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig zu berücksichtigen. Die verwendeten Bestandteile sind alle erster Qualität, allerdings ist es uns nicht möglich, bei schlechten klimatischen Bedingungen, Anwendungsfehlern oder bei extrem schwierigen Begrünungssituationen ein ideales Ergebnis zu garantieren.

- Die eventuell bestehenden Steinen, sowie Gras oder Vegetation komplett beseitigen, die oberen 10 cm umgraben, die größeren Erdbrocken zerkleinern und die Erde gleichmäßig nivellieren.
- *VIRESCO®* ausrollen, ohne es zu dehnen, gut verlegen und **fest anhaften lassen**, anschließend gut bewässern.
- Auf Böschungen und Abhänge empfiehlt man, *VIRESCO®* am Gipfel zu sichern. Falls nötig kann man das Gewebe in einem kleinen Bodeneinschnitt fest ankern, nur wenige Zentimeter tief und ca. 50 cm weit vom Gipfel.
- Das Biogewebe ausrollen, immer fest auf den Boden anhaftend. *VIRESCO®* durch Pfähle oder u-förmige Haken befestigen mit einem Abstand, der von der Neigung, der Ort- und Bodenbeschaffenheit abhängig ist. In der Regel 1 Haken je 1-2 m² Biogewebe anwenden.
- Für das Biogewebe *VIRESCO* sind beim Verlegen der zum Abhang horizontal verlaufenden Stoffbahnen keine Überlagerungen erforderlich. Um sie zu stützen, genügt es, sie mit den Verankerungssystemen höchstens 1-2 cm zu überlagern. Beim horizontalen Verlegen des Gewebes ist es ratsam, dass der obere Streifen jeweils den unteren um einige Zentimeter überlagert.

Beim Querverlegen des Gewebes bei Wasserläufe, die Rolle stromaufwärts auf die Rolle stromabwärts 10 cm übereinanderlegen.

- *VIRESCO®* lässt sich mit einer normalen Schere zurechtschneiden.
- In den ersten 25-30 Tagen täglich **bewässern**, bis sich der Rasenteppich komplett gesetzt hat. Wobei die Oberflächen mit stärkerer Hanglage häufiger bewässert werden müssen.
Falls eine tägliche Bewässerung nicht möglich sein sollte, kann man *VIRESCO®* mit 2/3 mm sterilem Humus oder Sand bedecken, und alle 2/3 Tage bewässern.
- BEI GERINGER QUALITÄT DES UNTERBODENS SOLLTE EINE SCHICHT NÄHRREICHEN BODENS VON ETWA 30 CM AUFGESCHÜTTET WERDEN.
- *VIRESCO®* **kann auf beiden Seiten gleich benutzt werden.**

Der Rasen kann erste Mal ab ca. 15 cm Höhe gemäht werden.

In der BEWEHRTE ERDE

Nach der Positionierung der Geogittern und Schalungen, *VIRESCO®* unter dieselben ausrollen, um einen 10-15 cm Aufschlag auf dem Boden und auf dem Gipfel der Schalung zu machen.

Nach die geplante Neigung die Haken in dem Gewebe zu installieren.

Bevor den Auffüllen, in der Nähe der Frontseite für mindestens 20 cm Humuserde verwenden und eine leichte Verdichtung machen.

Der Einbau der bewehrte Erde wie üblich fortsetzen.

Gemäß der Temperatur und der Sonnenbestrahlung, häufig bewässern, bis sich der Rasenteppich komplett gesetzt hat.

VIRESCO® ist ein völlig natürliches Produkt, das je nach den Bodenbeschaffenheiten und klimatischen Bedingungen in einem Zeitraum von 4 bis 5 Monaten **100% biologisch abbaubar ist.**